



DACAME, S.L.
43515-La Galera (ESP)
CIF: B-43364082
www.dacame.com
dacame@dacame.com

FICHA TÉCNICA

REF. DOC. FT / 0406

Fecha: 20-abr.-17

Página: 1 / 1

IDENTIFICACIÓN

CÓDIGO: PA025000200

DESCRIPCIÓN: RUEDA HUSILLO HE 250 kg.

PESO APROXIMADO (Kg.): 5,8

Imagen
orientativa



DATOS TÉCNICOS

El husillo está fabricado con acero y para mayor seguridad incorpora, en el mango, un sistema de bloqueo. El soporte está fabricado con acero estampado y cuenta con un rodamiento de dos pistas de esferas y con un freno/bloqueo de accionamiento manual. Se

DESTINO Y USO

Ideal para torres móviles constituidas a partir de elementos de andamio.

NORMAS DE REFERENCIA

Las ruedas se someten a tests mecánicos en el I.C.E. (Instituto Certificaciones Europeo) según las normas NF P 93-510 y Din 4422, habiendo superado todos los test satisfactoriamente.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Puede soportar una carga de 250 Kg. (2.45 kN).

El sistema de gestión de la calidad de
DACAME, S.L. es conforme con la
norma UNE-EN-ISO 9001:2008

